

sofamel

Spécifications techniques

Mod. SG-38/39

Gants de protection mécanique

Description



Gant en cuir grainé de type conducteur.
Gant à cinq doigts, tout en cuir grainé GRADE A.
Très souple, réglage intérieur élastique du poignet.
Sélection standard A / B, pouce en forme d'aile.
Garniture en coton.

Caractéristiques

Composition : Gant en cuir fleuri de grade A, avec garniture en coton et pouce en forme d'aile.

Tailles : 7, 8, 9, 10 et 11

Épaisseur : 1,1 mm

Longueur : 25-26-27-28-29 cm

Couleurs : cuir de vachette fleuri gris naturel avec bordure bleue (MOD. SG-38)

Disponible également en jaune avec garniture verte (MOD. SG-39)

A : pouce en forme d'aile.





Mod. SG-38/39

Gants de protection mécanique

UTILISATION

Électronique, maintenance de petites machines, assemblage de précision, travail avec de petites pièces en cuivre et en fer.

CATEGORY CAT-II

Résultats obtenus lors de l'examen de type CE contre les risques mécaniques en tant qu'EPI de catégorie II par un organisme certifié.

NIVEAUX DE PROTECTION

Résistance à l'abrasion (cycles) : NIVEAU 2
Résistance à la coupure de la lame (indice) : NIVEAU 1
Résistance à la déchirure (newtons) : NIVEAU 4
Résistance à la perforation (newtons) : NIVEAU 2
Résistance au cisaillement selon ISO 13997 : X
Protection contre les chocs (facultatif)



X : Si la lettre "X" apparaît à la dernière place, cela signifie que le test n'a pas été effectué ou qu'il n'est pas applicable.

Informations supplémentaires :

Nettoyage : Peut être nettoyé à sec industriellement.

Date de péremption : Non indiquée. L'utilisateur peut juger de son état d'utilisation au moyen d'une visualisation simple.

Stockage : Il est conseillé de le stocker dans un endroit sec, ventilé et à l'abri de la lumière directe.

Certification

EN 407 : 2004
EN 388 : 2016

Marquage CE (Régulation EU 2016/425)

