

TLNO300PFT24MP

LINO ONE IP66 Non dim. 70W 9150lm PC 300cm 4000K +TH

Preis exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- of Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095046874

Verpackung: 1/50 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TLNO300PFT24MP

IP: IP66

IK: IK08

Leistung: 70 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 9150 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps McAdam

Lichtausbeute: Bis 131 lm/W

Umgebungstemperatur: -15 bis +35°C

Lebensdauer des Produkts: 50000h L80B10 @25°C

LED-Treiber: OSRAM

LED-Modul: OSRAM

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innenbereich, Außenbereich, Wohnbereich, Industrie, Parkhäuser, Kaufhäuser und Industriehallen

Montage: Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
2950 mm	88 mm	81 mm	Anpassbar

